

F-gazları Yönetmeliği uyumluluk kontrolü:

Ekipmanlarınızın F-Gaz (EKOMVET) uygulaması düzenlemeleri ile uyumlu olduğundan emin olun.



Ekipmanlarınızın çevresel etkisini azaltın.

F-Gaz Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanı (EKOMVET) uygulaması 29 Haziran 2022'de "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik" olarak yürürlüğe girmiştir.

Isıtma, Havalandırma, Klima ve Soğutma (HVAC-R) ekipmanınız, hidroflorokarbonlar (HFC'ler) gibi florlu sera gazlarını (F-gazları) içerdiğinden, Avrupa Birliği'nde benimsenen bir dizi gereksinime uyum sağlamanız gerekmektedir. Bu gereksinimler, emisyon önleme ve kontrolünü sağlayarak, buzdolabı gazlarının çevresel etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.

F-gas Regulation (EU) No 517/2014

Türkiye'de de F-gaz emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 2019 yılında yürürlüğe giren "Florlu Sera Gazları Emisyonlarının Kontrolü Hakkında Yönetmelik" ile AB'deki F-Gaz Yönetmeliği'ne benzer düzenlemeler Türkiye'de de uygulanmaya başlamıştır.

AHUs

CHILLERS

PROJECTS

SERVICE

Potansiyel sızıntıları önleyerek ekipmanınızın verimli bir şekilde çalışmasını sağlayın.

F-gaz sızıntı kontrolleri neden yapılır?

F-gaz sızıntı kontrolü yalnızca sertifikalı personel tarafından yapılmalıdır ve 5 ton CO₂ eşdeğeri veya daha fazla miktarlarda florlu sera gazı içeren HVAC-R ekipmanları için gereklidir. Bu kontroller sırasında sızıntıları önlemek için önlemler alınır. Bir sızıntı tespit edildiğinde, gecikmeden onarılır.

Sızıntı kontrollerini ne sıklıkta yapmalıyız?

Ekipmanınızın sızıntı kontrol sıklığı, CO₂ eşdeğeri cinsinden ölçülen F-gaz yüküne bağlıdır, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi. 500 t CO₂ veya daha fazla içeren ekipmanlar için bir sızıntı tespit sistemi kurulması zorunludur. Sistemin uygun çalışmasının en az yılda bir kez kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer ekipman bir sızıntı tespit sistemiyle donatılmışsa, sızıntı kontrolü gereken sıklık yarıya indirilir.

Sızıntı kontrol periyodu:	CO ₂ eşdeğeri ton	Refrigerant / Soğutucu gaz - akışkan			
		R410A (Kg)	R407C (Kg)	R134a (Kg)	R32 (Kg)
12 ay	$5 \leq t \text{ CO}_2 \leq 50$	2.4 – 24	2.8 – 28	3.5 – 35	7.4 – 74
6 ay	$50 \leq t \text{ CO}_2 \leq 500$	24 – 240	28 – 280	35 – 350	74 – 740
3 ay	$t \text{ CO}_2 \geq 500$	≥ 240	≥ 280	≥ 350	≥ 740

Sizin için F-gaz gereksinimlerinizi yönetebiliriz.

Ticari, endüstriyel ve kamu sektörü kuruluşları, hükümetin F-Gaz ve Ozon Azaltıcı Maddeler üzerine çevresel politikası gereğince yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. F-Gaz kayıtlı saha servis mühendislerimiz, düzenli sızıntı kontrolleri, sızıntı tespit sistemlerinin kurulumu ve destekleyici şablonlarla titiz saha kayıt tutma gibi farklı görevleri yerine getirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca ekipman atılmadan önce gazların geri kazanımı ve/veya imhasını da içerir. Gerekli F-gaz kontrollerini, servis planlarımızdan biriyle birleştirebilirsiniz.

Esnek servis ve bakım paketleri

- İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun esnek bakım sözleşmeleri
- HVAC ekipmanlarının bakımı, tüm markalar için
- Nitelikli saha servis mühendisleri (F-Gaz Kayıtlı)
- Personeliniz için yerinde eğitim imkanı
- Müşteriye özel Hizmet Seviyesi Anlaşması
- Her servis ziyaretinde tam chiller çalışma kayıtlarının tutulması
- Tüm markalarda kapsamlı yedek parça bulunabilirliği ve teknik destek
- Retrofit ve yenileme hizmetleri

ERDİNÇ KLİMA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Esatpaşa Mahallesi, Binikli Sokak, Alibey Apartmanı Giriş No: 2/A-B-C, 34704 Ataşehir/İstanbul

Telefon: +90 0850 432 0 338 Cep/Whatsapp: +90 0532 424 62 19

E-posta: info@erdincklima.com.tr

Web Sitesi: <https://www.erdincklima.com.tr>